



PRO GRIP Base

Trattamento antiscivolo per pavimenti in gres, granito, ceramica

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

PRO GRIP Base è il prodotto ideale per rendere antiscivolo tutte le superfici come: graniti, ceramica smaltata, ecc. sia di uso interno che esterno. Ottimo per pavimentazioni pericolose per la loro scivolosità quando sono bagnate.

COME SI USA E PERCHE' SI USA

PRO GRIP Base è un prodotto per uso professionale pronto all'uso. Prima di procedere nell'applicazione del prodotto si consiglia di eliminare eventuali vecchi strati protettivi come: cere naturali o metallizzate, nonché sporco in genere.

A pavimentazione perfettamente pulita ed asciutta applicare omogeneamente tramite nebulizzatore **PRO GRIP**, il tempo di reazione del prodotto è in funzione dell'effetto antiscivolo desiderato e del tipo di materiale, ottimamente in maniera variabile lasciare agire da 15 secondi a 2 minuti a cui fare seguire abbondante irrorazione di acqua per bloccare la reazione superficiale. Si consiglia di effettuare una propria valutazione effettuando una prova campione su una parte del materiale non in vista sia per determinare eventuali tempi di contatto e compatibilità con la superficie.

QUANTITÀ D'USO

1 lt per 8-10 mq circa in funzione del tipo di materiale e dell'effetto desiderato.

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con superfici non compatibili come il vetro, proteggere le superfici a cui il prodotto non è destinato. La lucentezza ed il colore delle superfici trattate possono subire anche sensibili variazioni. Nel dubbio effettuare sempre prove di compatibilità in un angolo nascosto o su un campione rappresentativo della superficie a cui è destinato.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Fusto da 5 litri. Cartone da 4/6 pezzi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 25°C, protetto dai raggi solari diretti e in area ben ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o dal stoccaggio inadeguato. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione.

È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE